

Hipette 全消毒手动可调式移液器



作为一家高质量的移液器生产企业，**DLAB（大龙兴创）**新一代全消毒手动移液器采用优秀的人体工程学设计，重量较轻，给客户带来更顺畅，更轻松的移液体验。无需拆卸即可**整支高温高压消毒**，可耐紫外线杀菌，并能抵抗强化学腐蚀，此外，量程锁可有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的转移。



特色优势

1. 超轻机身，重量低于 75g，减少疲劳度；
2. 全新的活塞结构和金属螺杆结构保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一；
3. 新型材质，无需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀；
4. 符合人体工程力学，长时间移液无压迫感，按压流畅省力，一停点 4N，二停点 10N，带来舒适的单手移液体验；
5. 一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差；
6. 量程调节轻盈顺滑有质感；
7. 单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀；
8. 拆卸简单，方便维护；
9. 单通道可调量程 9 个型号，覆盖 0.1ul~10ml；
10. 具有 ISO9001: 2015 和 ISO 13485:2016 证书，具有 CE 认证。

规格

单道可调式移液器						
量程	增量	测量体积 (μl)	允许最大系统误差 (不准确度)		允许最大随机误差 (不精确度)	
			%	μl	%	μl
0.1-2.5μl	0.002μl	2.5	1.40%	0.04	0.70%	0.02
		1.25	2.50%	0.03	1.50%	0.02
		0.25	12.00%	0.03	6.00%	0.02
0.5-10μl	0.1μl	10	1.00%	0.10	0.40%	0.04
		5	1.50%	0.08	0.80%	0.04
		1	2.50%	0.03	1.80%	0.02
2-20μl	0.02μl	20	1.00%	0.20	0.30%	0.06
		10	1.20%	0.12	0.60%	0.06
		2	5.00%	0.10	1.50%	0.03
10-100μl	0.1μl	100	0.80%	0.80	0.20%	0.20
		50	1.00%	0.50	0.30%	0.15
		10	3.00%	0.30	1.00%	0.10
20-200μl	0.2μl	200	0.60%	1.20	0.20%	0.40
		100	1.00%	1.00	0.30%	0.30
		20	2.50%	0.50	0.70%	0.14
30-300μl	0.2μl	1000	0.60%	1.80	0.20%	0.60
		500	1.00%	1.50	0.30%	0.45
		100	2.50%	0.75	0.70%	0.21
100-1000μl	1μl	1000	0.60%	6.00	0.20%	2.00
		500	1.00%	5.00	0.20%	1.00
		100	3.00%	3.00	0.60%	0.60
1000-5000μl	5μl	5000	0.60%	30.00	0.20%	10.00
		2500	0.60%	15.00	0.30%	7.50
		1000	1.20%	12.00	0.30%	3.00
2000-10000μl	10μl	10000	0.60%	60.00	0.20%	20.00
		5000	0.80%	40.00	0.20%	10.00
		2000	1.50%	30.00	0.30%	6.00

产品编号

产品编号	量程
7030511004	0.5-10 μ l
7030511008	10-100 μ l
7030511014	100-1000 μ l
7030511001	0.1-2.5 μ l
7030511005	2-20 μ l
7030511009	20-200 μ l
7030511040	30-300 μ l